令和2年6月15日(月) ~令で分評につき期間延長(金)

空気式ストレートラグラインダ

8月31日(月)受注分まで!!





# NRS超硬バー

本来の性能を100%発揮するコンビネーション!

空神ストレートとNRS超硬パーを

お得なキャンペーン価格でご提供リ

お問い合わせください。

全長173mm スピンドル長47mm 本体握り部径33mm

### (NRS超硬バーdカット)

TCBT3600D TCBT4600D-各1本計5種



#### (NRS超硬バーd-steelカット)

TCBSTL1600 TCBSTL3600



#### 使えば実感 高精度 高精度スピンドル!

### 芯振れ精度0.05mm以下!!

高精度なチャック構造により、作業性がアップ! また、振動が少ない為、疲労感も低減されます。

## 選べるスイッチ方式と排気方向!

作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー 式)、排気方向(横・前方)をお選びください。

# コンパクトで スタイリッシュな アルミボディ

握りやすいグリップ形状と 滑り止めローレット仕様で、 操作性抜群。



#### 一仕 様

品 番	スロットル式	横 排 気 : GR-SKS		
	7,071,7720	前方排気 : GR-SKSF		
	レバー式	横排気		
		前方排気	GR-SKLF	
コレット寸法	6mm	全 長	173mm	
使 用 圧 力	0.6MPa(6kgf/cm²)	本体握り部径	33mm	
空気消費量	0.40m <sup>3</sup> /min	スイッチ方式	スロットル/レバー	
無負荷回転速度	24,000min <sup>-1</sup>	排 気 方 向	横/前方	
本 体 質 量	スロットル式: 0.57kg レバー式 : 0.64kg	騒 音	83dB	
		使用エアホース径	内径9.5mm	

#### 付属品

エアプラグ(取付R1/4) 1個 スパナ 14mm 2個

※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

◉取扱説明書を必ずお読みください。



NRS。 ニューレジストン株式会社®

# NRS超硬 新カット形状登場!







長

特別に設計された刃の形状により、刃先・加工物の発熱を抑制します。

特 2

素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

# ◆空神ストレート発売記念キャンペーン専用ご注文書◆

商品名		数量	商品名	
A パターン (NRS超硬バーdカット) TCBT1600D TCBT3600D TCBT9600D TCBT6500D TCBT4600D-1 各1本	GR-SKS (スロットル式横排気)		Bパターン (NRS超硬バーd-steelカット) GR-SKS (スロットル式横排気)	
	GR-SKSF (スロットル式前方排気)		GR-SKSF TCBSTL1600	)
	GR-SKL (レバー式横排気)		TCBSTL3600 TCBSTL9600 TCBSTL4600 1 名1士	
	GR-SKLF (レバー式前方排気)		TCBSTL4600-1 各1本 GR-SKLF (レバー式前方排気)	
貴社名		ご担当者様氏名		
ご住所		都道府県		
TEL ( ) —		FAX ( ) —		
販売店様名			ご担当者様名・注番	

# ご注文はこの専用注文書でご注文、または「空神ストレート発売記念キャンペーン分」とご記入ください。

【ニューレジストンからの出荷について】 PM2:00までのご注文で翌日出荷いたします。 【送り先について】空神ストレートとNRS超硬バーの送り先は同一とさせていただきます。 【その他】・1口から元払いとなります。・他キャンペーン、企画との重複はできません。





優れた技術と理想を常に追求する

# ューレジストン株式会社。

統 括 本 部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号 TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ http://www.newregiston.co.jp/

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! 0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ